

2019年儿童轮滑鞋比较试验结果汇总表

序号	标称商品名称	标称商标	标称规格型号	价格	受检单位	标称经销商/生产商	锐边、危险尖端	紧固件	紧束装置	调整机构	制动器	鞋与鞋架连接牢靠度力值
							要求：可触及部位不得有锐边和危险尖端。	要求：紧固件应锁紧可靠，不松动。	要求：紧束装置应能承受500N的拉力，试验后不划扣，不断裂。	要求：调整机构应调整灵活，轮架固定可靠。轮子同时着地试验，使轮滑鞋在自重情况下在平板上滑行，观察滑轮与平板的接触情况，同时手动目测检验轴承、调整机构的灵活性。	要求：安装制动器的轮滑鞋，应超出轮架10mm以上，制动面积不小于300mm <sup>2</sup> 。其下端与地面距离不小于10mm，且制动器与地面接触时，轮子水平线与地面夹角12~25°	要求：在底板上施加不小于1000N的拉力，试验速度20mm/min，保持5min，测试后鞋与轮架无松脱、变形、破裂现象。根据测试要求，不断加大测试力值，直至拉脱。横向比较各款产品拉脱的最大力值，从而判断各个产品的牢固度。
1	迈古儿童轮滑鞋906	m-cro(迈古)	MICRO XE	438	京东m-cro轮滑鞋官方旗舰店	上海迈移体育科技发展有限公司/中山玛高体育用品有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至1656.6N后样品损坏)
2	亿享直排旱冰鞋	亿享	25157913147	139	京东亿享旗舰店	永康市万享工贸有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至1302.5N后样品损坏)
3	轮滑鞋	美洲狮	闪电侠MZS835L-12	158	1号店 自营	广州市蒙特莱运动器材有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至2412.7N后样品损坏)
4	贵派仕直排轮滑鞋	贵派仕	10341445042	158	京东可酷运动专营店	永康市贵派工贸有限公司/永康市龙山镇新派户外休闲用品厂	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至1080.7N后样品损坏)
5	直排轮滑鞋	动感	SH-DG-PW-125F	258	唯品会动感轮滑鞋官方旗舰店	广东森海运动用品有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至2786.2N后样品损坏)
6	小状元儿童溜冰鞋	小状元	XZY-PH06	328	拼多多小状元运动户外旗舰店	永康市金辉工贸有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至2699N后样品损坏)
7	迪士尼公主可调轮滑套装	迪士尼	DC7010-D	180	上海爱乐孩子王实业有限公司颛桥店	广东省麦斯卡体育股份有限公司/江门利华体育用品有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至2066.8N后样品损坏)
8	直排轮滑鞋	费斯	Freestyle-s1	288	天猫费斯旗舰店	浙江甲由体育用品有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至2039.4N后样品损坏)
9	飞鹰专业儿童平花鞋	飞鹰	飞鹰S5S	880	天猫飞鹰旗舰店	广州悠游迥望商贸有限公司/东莞市飞蝗运动用品有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至2468.7N后样品损坏)
10	直排轮滑鞋	滑启	灵动系列轮滑鞋	598	天猫滑启旗舰店	秦皇岛中北滑启体育用品有限公司/中山市骏升体育用品有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过(拉至3094.6N后样品损坏)

序号	标称商品名称	标称商标	标称规格型号	价格	受检单位	标称经销商/生产商	锐边、危险尖端	紧固件	紧束装置	调整机构	制动器	鞋与鞋架连接牢固度力值
							要求：可触及部位不得有锐边和危险尖端。	要求：紧固件应锁紧可靠，不松动。	要求：紧束装置应能承受500N的拉力，试验后不划扣，不断裂。	要求：调整机构应调整灵活，轮架固定可靠。轮子同时着地试验，使轮滑鞋在自重情况下在平板上滑行，观察滑轮与平板的接触情况，同时手动目测检验轴承、调整机构的灵活性。	要求：安装制动器的轮滑鞋，应超出轮架10mm以上，制动面积不小于300mm <sup>2</sup> ，其下端与地面距离不小于10mm，且制动器与地面接触时，轮子水平线与地面夹角12~25°	要求：在底板上施加不小于1000N的拉力，试验速度20mm/min，保持5min，测试后鞋与轮架无松脱、变形、破裂现象。根据测试要求，不断加大测试力值，直至拉脱。横向比较各款产品拉脱的最大力值，从而判断各个产品的牢固度。
11	青少年轮滑	迪卡侬	OXELO-L	299.9	迪卡侬（上海）体育用品有限公司莘庄分公司	迪脉（上海）企业管理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过（拉至2098N后样品损坏）
12	MCO伸缩轮滑鞋	米高	MCO	305	苏宁乐童家运动专营店	上海泓溢勤商贸有限公司/中山万浩体育制品有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过（拉至2771.8N后样品损坏）
13	宝狮莱儿童鞋	POWERSLIDE（宝狮莱）	飞天	480	天猫风移运动专营店	厦门宝狮莱运动用品有限公司	通过	通过	通过	★调整机构按键过紧，调整不灵活。	通过	通过（拉至2591.6N后样品损坏）
14	轮滑鞋	乐秀	RX1S	308	京东乐秀运动旗舰店	宁波金峰文体器材有限公司	通过	通过	通过	通过	★制动器贴至地面，轮子水平线与地面夹角为27.1°	通过（拉至2445.2N后样品损坏）
15	轮滑鞋	AVIGO	842977	279	玩具反斗城（中国）商贸有限公司莘庄龙之梦店	玩具反斗城（中国）商贸有限公司/铭锐运动用品（厦门）有限公司	通过	通过	通过	通过	★制动器下端与地面距离小于10mm	通过（拉至2136.5N后样品损坏）
16	畅快高档直排轮滑鞋	畅快	初学者旱冰鞋	129	天猫畅快旗舰店	浙江永康畅快有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	★不符合标准要求，拉至986.1N后样品损坏。
17	溜冰鞋KJ-337	铠甲勇士	KJ-337	108	苏宁自营	上海乐士体育用品有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	★不符合标准要求，拉至939.5N后样品损坏。
18	儿童成人可调轮滑鞋	健锐达	儿童成人可调轮滑鞋	139	小红书健锐达品牌店	永康市蓝健运动用品有限公司	通过	通过	通过	通过	★制动器下端与地面距离小于10mm	通过（拉至1091.3N后样品损坏）
19	天鹅直排轮滑鞋	SOFT	TE-786	188	天猫soft龙冠专卖店	宁波天鹅体育用品制造有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	★不符合标准要求，拉至763.9N后样品损坏。
20	儿童溜冰鞋	闪电客	SDKQJDYJW	89.9	苏宁易购闪电客官方旗舰店	永康市良麒工贸有限公司	通过	通过	通过	★样品在自重下滑行轴承有卡阻。	★制动器下端与地面距离小于10mm	通过（拉至1585.7N后样品损坏）

注：1. 比较试验结果仅对样品负责，不代表同品牌不同批次、不同型号产品的质量状况；

2. 表中“★”表示该项目实测值与标准值或明示不符；

3. 任何企业和单位不得将本次比较试验结果用作商业宣传；